Em conformidade com ABNT NBR: 14725/2001

FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS
FISPQ nº 00135
PRODUTO: Hidratante para Couro Spray
ELABORAÇÃO: 01/05/2016
REVISÃO: 01/01/2017

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto:	Hidratante para Couro Spray
Código Interno de identificação:	1000 079 200
Nome da Empresa:	STAFF PEÇAS PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP
Endereço:	Rua: VENÂNCIO GOMES DOS REIS N° 95 - JARDIM DO TREVO CAMPINAS - SP / CEP: 13040 - 018
Telefone para contato:	(19) 3238-7460
Email:	osvaldo@staffcamp.com.br

2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO

Perigos mais importantes	Produto inflamável, conteúdo sob pressão. Não deve ser aplicado calor, nunca fure ou reutilize a embalagem, mesmo quando vazia. Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco, ventilado e longe de fontes de calor ou raios solares.

Efeitos do produto:

Efeitos adversos à saúde humana	O produto pode ser considerado irritante para a pele e vias respiratórias.
Efeitos ambientais	O produto pode causar dano ao meio ambiente se não utilizado confirme as recomendações do rótulo. Vapores do produto no ar tornam o ambiente explosivo e tóxico. O produto não apresenta risco particular ao ambiente após evaporação do solvente se respeitada às disposições sobre tratamento e disposição do produto.
Perigos físicos-químicos	Líquido inflamável e sob pressão.
Perigos específicos	Produto inflamável e sob pressão. Recipientes podem explodir se aquecidos.
Principais sintomas	A exposição ao produto pode ocasionar irritação do nariz e garganta, náuseas, dor de cabeça, vertigem e distúrbio gastrintestinais.

Classificação de perigo do produto	Líquidos inflamáveis - categoria 3 Corrosivo/irritante a pele - categoria 3 Olhos danos/irritação ocular - categoria 2b Sensibilização respiratória ou da pele - não classificado Mutagenicidade em células germinativas - categoria 2 - cuidado Carcinogenicidade - categoria 2 - cuidado; Toxicidade para orgão-alvo após única exposição - categoria 3 Toxicidade para órgão-alvo após exposição repetida - categoria 2 Perigo por aspiração - categoria 2 Perigo para o ambiente aquático - não classificado para toxicidade crônica

Sistema de classificação adotado	Norma ABNT-NBR 14725-parte 2:2009 Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação de Produtos Químicos, GHS, ONU.
Visão geral das emergências	PRODUTO INFLAMÁVEL E SOB PRESSÃO

ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM:

Pictogramas	
Palavras de advertências	ATENÇÃO
Frases de advertência	Aerossol inflamável. Recipiente pressurizado: pode se romper se aquecido.
Frase de precaução	Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes; não fume; não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição; não perfure ou queime, mesmo após uso; mantenha ao abrigo da luz solar; não exponha a temperaturas superiores a 50°C.

3 - COMPOSIÇÃO E INFOMRAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Este produto é uma mistura	
Grupo da substância: (produto puro)	Limpador e hidratante em aerossol
Composição química	Água, deengordurante, tensoativo catiônico, anticorrosivo e propelentes.
Sinônimos	N/A
Número de registro CAS	N/A

Impurezas que contribuem para o perigo

Ingredientes	Concentração (%)	CAS
Nonil fenol Etoxilado	01-02	90-16-45-9
Butano	50-70	87741-01-3
Propano	10-20	68606-26-8

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalação	Remova a vítima da área contaminada, mantenha-a deitada, quieta e aquecida. Manter as vias respiratórias livres, remova dentes postiços (chapas) se tiver. Ministrar respiração artificial, se necessário. Administrar oxigênio e manobras de ressuscitação se necessário. Chamar/encamihar ao médico.
Contato com a pele	Remova roupas contaminadas. Não apalpar nem friccionar partes atingidas. Levar com água corrente abundante e sabão por 15 minutos (mínimo). Chamar/ encaminhar ao médico, se necessário.
Contato com os olhos	Não friccionar. Remova lentes de contato, se tiver. Lavar com água corrente por 15 minutos (mínimo). Encaminhar ao oftalmologista.
Ingestão	Não provocar vômito. Não fornecer líquido ou induzir vômito em vítima inconsciente ou em convulsão. Chamar/encaminhar ao médico urgentemente.
Proteção do prestador de socorros e/ou nota para o médico	Evitar contato cutânio e inalatório com o produto durante o processo.
Notas para o médico	Limpador base água em aerossol. Realizar lavagem gástrica de forma cautelosa e evitando a aspiração do produto para vias

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção recomendado	Neblina d'água, pó químico seco ou dióxido de carbono (CO_2)
Perigos específicos	Vapores podem se deslocar até uma fone de ignição e provocar o retrocesso das chamas. Embalagens fechadas podem explodir se expostas ao calor extremo, em caso de incêndio, mantenha as mesmas resfriadas com jatos de água.
Proteção para bombeiro/brigadista	Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais	Utilizar macacão impermeável, óculos protetores, botas de borracha e luvas de borracha nitrílica. A proteção respiratória deverá ser realizada dependendo das concentrações presentes no ambiente ou da extenção do derramamento/vazamento, para tanto deverá se optar por máscaras faciais inteiras com filtro substituível ou ainda, respiradores de adução de ar (ex.:máscara autônoma).
Remoção de fontes de ignição	Interromper a energia elétrica e desligar fontes geradoras de faíscas. Retirar do local todo material que possa causar princípios de incêndio.
Prevenções da inalação e do contato com a pele, muscose e olhos	Utilizar roupas e acessórios conforme descrito acima, no item Precauções Pessoais.
Precauções ao meio ambiente	Evitar contaminação dos cursos d'água vedando a entrada de gelerias de águas pluviais (boca de lobo). Evitar que resíduos do produto derramado atinjam coleções de água.
Métodos para limpeza	Conter e recolher o derramento com materiais absorventes não combustíveis (ex.: areia, terra de diatomácea). Colocar os resíduos em um recipiente para posterior tratamento de acordo com as regulamentações locais. Limpar preferivelmente com um detergente; evitar o uso de solventes.
Prevenção de perigos secundários	Evitar que o produto contamine riachos, lagos, fontes de água, poços, esgotos pluviais e efluentes.

7 - MANUSSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas Técnicas - Manuseio

Prevenção da exposição	Evite inalação e ocontato com a pele, olhos e roupas. Evite respirar vapores/névoas do produto. Utilize equipamento de proteção individual ao manusear o produto, descritos na seção 8.
Precauções e orientações para manuseio	Evite quedas das embalagens e exposição a fontes de temperaturas elevadas.

Medidas Técnicas - Manuseio

Apropriadas	Manter o recipiente adequadamente fechado, á temperatura ambiente e ao abrigo da luz.
Inapropriados	Exposição ao sol, chuva, temperaturas elevadas e próximas à fonte de ignição, não armazanar próximo a fontes de calor.
Materiais seguros para embalagens	Produto já embalado em embalagem apropriada.

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Materiais de controle de engenharia	Assegurar boa ventilação no local de trabalho. Captar os vapores no ponto de emissão.

Medidas de proteção individual

Proteção respiratória	Utilizar respirador com filtro para vapores orgânicos.
Proteção das mãos	Utilizar luvas de borrachas nitrílica, PVC ou outro material impermeável.
Proteção dos olhos	Óculos de proteção.
Proteção da pele e do corpo	Vestimenta protetora adequada.
Procauções especiais	Evite usar lentes de contato enquanto manuseia este produto.

9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto (estado físico, forma, cor etc)	Líquido de baixa densidade, evasado sob pressão, incolor.
Odor	Característico da fragância.
pH	N.A.
Ponto de ebulição e ponto de congelamento	N.A.
Ponto de ebulição e faixa de temperatura de ebulição	N.A.
Temperatura de ebulição	N.A.
Ponto de fulgor	N.A.
Taxa de evaporação	N.A.
Inflamabilidade	Inflamável
Limite inferior/superior de inflamibilidade ou explosividade	N.A.
Pressão de vapor	N.A.
densidade de vapor	N.A.
Densidade	0,97 - 1,02 cm^3
solubilidade	Soluvel em água

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade química	Estável sob condições normais de manuseios e armazenamento.
Materiais/substâncias incompatíveis	Não há reações perigosas conhecidas.
Condições a serem evitadas	Temperaturas acima de 50°C.
Produtos perigosos da decomposição	A queima pode produzir gases tóxicos e irritantes além de dióxido e monóxido de carbono.

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxidade aguda	Produto pode causar irritação das vias aéreas superiores se inalado causando tosse, dor de garganta e falta de ar. Pode causar leve irritação ocular. Pode causar confusão mental e perda de consciência em altas concentrações.
corrosão/irritação da pele	Produto pode causar leve irritação a pele.
Lesões oculares graves/irritação	Pode causar leves irritações oculares.

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade	Não há dados disponíveis sobre efeitos em decorrência a utilização adequada do produto, entre tanto a utilização inadequada desde o contato, com o solo e/ou ambiente aquático pode ocasionar desequilíbrio, podendo causar danos.

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

MÉTODOS RECOMENDADOS PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO APLICADO AO:

Produtos	Desativar o produto através de incineração em fornos destinados para este tipo de operação, equipados com câmeras de lavagem de gases efluentes e aprovados por órgão competente.
Restos de produtos	Sobras do produto são tóxicas. Não descartar sobras do produto indevidamente após o seu uso. Dependendo da quantidade não utilizada armazenar adequadamente para uma nova aplicação. Manter as eventuais sobras com validade expirada em suas embalagens originais adequadamente fechadas.
Embalagens usadas	As embalagens vazias deverão ser armazanadas em local seguro para posterior devolução no estabelecimento comercial onde foi adquirida dentro do prazo de um ano. Não queimo nem enterre as embalagens. Observe legislação Estadual e Municipal específicas. Consulte e Órgão Estadual ou Municipal de meio ambiente.

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS:

Terrestres	Decreto nº 96.044, de 18 de maio de 1988: aprova o regulamento para o transporte rodoviário de produtos perigosos e da outras providências. Agência Nacional de transporte terrestres (ANTT): Resolução Nº 420/04, 701/04, 1644/06, 2657/08, 2975/08 e 3383/10.

Hidroviários	DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasilerias) Normas de autoridade Marítima (NORMAM) NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar aberto. NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior. IMO - "Internacional Maritime Organization" (Organização Marítima Internacional) Internacional Maritime Dangerous Goods Code (IMDGCode) - Incorporating Amendment 34-08; 2008 Edition.
Aéreos	DAC - Departamento de Aviação Civil: IAC 153-1001. Instrução de Aviação Civil - Normas para o transporte de artigos perigosos em aeronaves civis. IATA - "International Air Tranport Association" (Associação Nacional de Transporte Aéreo) Dangerous Goods Regulation (DGR) - 51
Número da ONU	1950
Nome apropriado embarque	AEROSSOL
Classe	2.1
Número de risco	23
Grupo embalagens	N.A.

15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações	Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998. Norma ABNT-NBR 14725:2012 partes de 1 a 4. Livro GHS

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações Importantes	Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e fornece informações quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimentoo prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos do produto.

Siglas

CAS - Chemical Abstracts Service

Biblioteca

ABNT 14725:2012 - partes de 1 a 4

Livro GHS

ANVISA